NEW!

COF系列

系列化·无光斑·抗硫化

系列化产品 满足各种需求

- CCT — CCT (Adjustable pixel 10mm)
- 10mm裁剪 (Pixel per meter)
- 双排出光 (COB pixel)
- 15M — 15M超长 (Pixel per meter)
- 槽槽应用 (Pixel per meter)
- SPI — SPI白光幻彩 (Pixel per meter)
- 连续无光斑 (CPD pixel 10mm)
- 4mm — 4MM (CPD pixel 4mm)
- 配型材 (Pixel per meter)
- 3.68mm裁剪 (Pixel per meter)

多种颜色可选，满足不同用光需求

SO_2 抗硫化 ESD/1.5KV

170°

大发光角度 连续出光 无光斑

COF发光角度可达170°
均匀的发光效果，无光斑无颗粒感

灯珠全包 防护更强 抗硫化

SO_2

芯片加大 **30%**
功率有余力延增加

PCB板增厚 **30%**
可靠性增强，耐拉力拉力

可靠性测试

- 扭曲测试
- 槽填测试
- 用板测试
- 硫化测试
- 红墨水测试
- 高温高湿测试

IP等级

NO (IP20) /NA(IP65)　　ET (IP67)

配件

- 免焊端子 (适用于NO)
- 免焊连接线 (配合免焊端子使用)
- 堵头
- 堵头
- PVC安装条

应用案例

产品参数

SKU	DC/V	FPC 宽度 (mm)	Typ Power	CCTSolor	Lumens	CRI	Micrustpmm	灯带长度 (m)
DF8N-24V 8mm NEW	24	8	10	2700/3000/4000/6500K	600	>90	5.68	5
DF20-24V 10mm NEW	24	12	20	2700/3000/4000/6500K	2000	>90	14.70	5
DF50-24V 10mm NEW	24	10	12	SPI-2700/3000/4000/6500K	600	>90	83.33	5