户外五年质保

超耐候灯带

5 years | ≤5 SDCM | -40℃ +60℃ | IP67 | Outdoor

超级耐用

超小LED灯珠与电阻

更小的受力面积在扭曲、弯折和拉伸时不易断裂



倒装芯片封装

无支架、镀银层、金线，耐候性强，-40℃~60℃



更大的发光角度

更柔和的光线



卷对卷

极少或没有焊点，降低断板风险



EF IP67

内嵌PET板，抗弯曲、扭曲和拉力强



ESD 工艺

防眩光、防尘、易清洁

模压堵头

同宽度模压堵头，IP67

配件

固定硅胶夹

硅胶堵头

PVC槽

铝槽

价格&性能对比



高可靠性测试

缠绕测试

在直径30mm滚筒上缠绕100圈



甩板测试

20N 拉力，上下10000次

扭曲测试

20N拉力，顺时针和逆时针各扭曲4圈，共50次

高低温储存测试

-40°C~85°C，168小时

高温高湿测试

60°C，85% 湿度，168小时



IP67 防水测试

1m水深，测试30分钟

红墨水测试

灯带放入120°C红墨水90分钟



抗硫化测试

灯带与5g硫磺粉放入容器中，加热至85°C，测试24小时

户外应用案例





产品参数

	产品型号	LEDs/m	额定功率/m	LM/m	色温	LEDs/裁剪单元(mm)	长度(m)	IP等级*	质保年限
R2R	PD80-24V-8mm	80	4.8	410	27/30/40/6500K	8/100	5	EF	5
R2R	PD128-24V-8mm	128	9.6	795	27/30/40/6500K	8/62.5	5	EF	5
R2R	PD160-24V-8mm	160	12	995	27/30/40/6500K	8/50	5	EF	5
25M ULTRA LONG	PD120-48V-12mm	120	9.6	560	27/30/40/6500K	12/100	25	EF	5
CCT	PD128SWW-24V-10mm	256	18	1280	27+6500K	8/62.5	5	EF	5
RGB	PD60RGB-24V-10mm	180	9.6	300	RGB	6/100	5	EF	5
RGB	PD120RGB-24V-10mm	360	14.4	450	RGB	6/50	5	EF	5
RGBW	PD70RGBW-24V-12mm	280	16.8	640	RGB+27/30/40/6500K	7/100	5	EF	5

*EF-IP67